

מדי זרימה שבשבת למים דגמי FOTEK KTC עם סוללות



מדי זרימה למים לקטרים של "1/4 עד 4"

תצוגה LCD מובנית

פועל על סוללות

אפשרות לתצוגת כמות מצטברת ואפשרות לספיקה רגעית

חיבורי הברגה או אוגנים

חומרי מבנה לבחירה : SUS316 , PVC , PVDF , PP

KTC - 15 - TF - SDR - VI - DIN						
	1	2	3	4	5	6
1	Series	「KTC」 = Battery type LCD Flow meter				
2	Pipe size	「08」 = 「DN08 (1/4")」 / 「10」 = 「DN10 (3/8")」 / 「15」 = 「DN15 (1/2")」 「20」 = 「DN20 (3/4")」 / 「25」 = 「DN25 (1")」 / 「40」 = 「DN40 (1 1/2")」 「50」 = 「DN50 (2")」 / 「65」 = 「DN65 (2 1/2")」 「80」 = 「DN80 (3")」 / 「100」 = 「DN100 (4")」				
3	Material of Union	「PP」 = PP / 「TF」 = PVDF / 「PVC」 = PVC / 「ST」 = SUS 316				
4	Connection method	「non」 = Standard union / 「FNPT」 = FNPT Crew threaded 「FG」 = Flange / 「BSTF」 = BSTF unior 「BU」 = Butt welding / 「SDR」 = SDR-11 union				
5	Seal material	「VI」 = VITON / 「non」 = EPDM				
6	Pipe standard	「DIN」 = DIN standard / 「JIS」 = JIS standard / 「ANSI」 = ANSI standard				

● General data

Specification	Description
Fluid	Water or Chemical fluid
Accuracy	± 0.5% of F.S. @ 25°C
Flow velocity	10 m / s max.
Low cut	0.3 m / s min.
Operating press.	12 kg / cm2
Range ability	10 : 1
Response time	Real time
Material	Paddle : Tefzel ; Body : PP or PVC or TF or SUS 316
Operating temp.	「PVC」 < 50°C / 「PP」 < 80°C / 「PF」 < 100°C / 「ST」 < 120°C
Operating circum.	-20°C ~ +80°C ; 35% ~ 85% RH

● Specification

Product	Battery type LCD Flow meter
Flow total mete	Range= 0-99,999,999 Unit = Gallon or Liter or KL (m ³) selectable
Flow rate meter	Range= 0.0-999.9 Unit = GPM or LPM or CMH selectable
Operating voltage	3.0V
Battery	Lithium battery (CR2477T)
Life of battery	Over 1 year
Protection class	IP-66
Operating temp	- 20°C ~ +80°C ; 35 ~ 85%RH
Housing material	ABS intesive (UL-94V0)
Approval	CE Rohs