אוגר נתונים דו-ערוצי בחיבור למחשב

מחברים. מודדים. רואים.



SCH Data Logger עם יחידת Autonics SCM-USU2I: שני ערוצי מדידה, חיבור USB ותוכנה בעברית בקובץ אחד – בלי התקנה.

סטודנטים | מעבדות | הוראה וחינוך טכנולוגי | בקרת איכות | תחזוקה ובדיקות



1 ערך דיגיטלי גדול וברור | 2 גרף רץ לכל ערוץ | 3 חריגה מסומנת באדום | 4 טבלת נתונים מתעדכנת

פשוט להפעלה

מחברים ב-USB, לחיצה כפולה על קובץ אחד ומתחילים למדוד. בלי התקנה, ממשק מלא בעברית.

מגוון כניסות

צמד תרמי K, J, E, T, R, S, B, N ועוד · RTD Pt100, JPt100, Cu50/100, Ni120 · 4–20mA · 0–10V · mV.

גרף ודיגיטלי יחד

ערך גדול לצד גרף רץ. גרף לכל ערוץ או גרף משולב עם שני צירים, וזום בגרירת העכבר.

המרה לאקסל

בלחיצה אחת – קובץ Excel מסודר: תאריך, שעה, ערכים וסימון התראות. עובד גם בלי אקסל מותקן.

התראה במסך ובמייל

חריגה מסף נצבעת באדום, פס התראה וצליל עד לאישור, והודעה נשלחת במייל (Gmail).

שמירה אוטומטית

כל דגימה נשמרת לקובץ תוך כדי מדידה. פתיחת בדיקות קודמות לפי טווח תאריכים.

2 ערוצי מדידה | דגימה בחומרה **50ms** | רישום מ-**0.1** שנ' | הזנה מ-**USB** | **Windows** 10/11